

# PLANCHAS CARTON COMPRIMIDO SIN AMIANTO

Medida: 1500 x 1500 mm

Grueso: 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm

TIPO	COLOR	APLICACIÓN	COMPOS.	TEMP.	TEMP. CON VAPOR	PRESION bar	COMPRES. %
 METBA202	Verde	Agua Gas Aceite Combustibles Lubricantes	Fibra sintética NBR	200°C	--	60	8
 METBA50	Verde	Aceite Combustible Refrigerantes	Fibra aramida NBR	300°C	200°C	100	8
 METBAU	Azul	Universal	Fibra aramida NBR	350°C	200°C	100	8
 METBAGL	Azul	Agua Vapor Aceite Gases Combustible	Fibra vidrio NBR	440°C	250°C	100	8
 METBAC	Blanco	Acidos	Fibra aramida CSM	200°C	--	60	8
 METBAF	Negro	Vapor Alcalinos	Fibra de Carbono NBR	400°C	250°C	100	9
 METBAM	Verde	Vapor satur. Inter. Calor Calderas Gener. Energ.	Fibra mineral biosoluble, NBR	440°C	300°C	120	5-9
 METBAR	Negro	Petroquim. Astilleros Automoción	Fibra aramida NBR armada	400°C	200°C	120	7
 METBAR203	Negro	Aceite Combustible Refrigerantes Agua Gases	Fibra aramida NBR Inserción metálica	350°C	200°C	100	8



CONDUCCIÓN Y ESTANQUEIDAD DE FLUIDOS

## TECNO PRODUCTS, S.L.

Pisuerga, 2 · 08028-BARCELONA  
Telf. 93 448 39 22\* - Fax: 93 448 38 60



<http://www.tecno-products.com>  
e-mail: info@tecno-products.com



ISO 9001 : 2000  
NºRegistro : ESP 4425

PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, ALIMENTARIA Y FARMACEUTICA